

Technische Datasheet Profivilt

Formaat:

2440 x 1220mm

3050 x 1220mm*

*Alleen de kleuren grijs gemeleerd, grijs, donker grijs, antraciet zwart, licht bruin en bruin grijs in 9mm dik.

Materiaal:

60% gerecycled PET

40% nieuw PET

Ecologische eigenschappen (ISO 16516/ ISO 16000-3)

- Vrij en vluchtige organische stoffen
- Vrij van formaldehyde
- Vrij van kankerverwekkende stoffen

	Product informatie			Akoestische resultaten		Brandgedrag
	Dikte	Tolerantie	Gewicht	Dichtheid	aw	NRC
9mm Profivilt	+/- 0,5mm	1,9 kg/m ²	210 kg/m ³	0,25	0,3	B-S ₁ , Do
18mm Profivilt	+/- 0,8mm	2,5 kg/m ²	140 kg/m ³	0,4	0,6	
25mm Profivilt	+/- 1,5mm	3,0 kg/m ²	120 kg/m ³	0,5	0,7	D-S ₂ ,Do

Grijschaal voor de beoordeling van verandering in kleur (ISO 105 A02)

Echtheidsgraad	Cielab verschil	Tolerantie
5	0	0,2
4-5	0,8	+/- 0,2
4	1,7	+/- 0,3
3-4	2,5	+/- 0,35
3	3,4	+/- 0,4
2-3	4,8	+/- 0,5
2	6,8	+/- 0,6
1-2	9,6	+/- 0,7
1	13,6	+/- 1,0



Kleurvastheid tegen chloorwater (ISO 1,5-E03)

Kleur	Grijsschaal (echtheidgraad)
Donker Blauw	5
Antraciet	5
Oker Geel	5
Zwart	5
Grijs Gemêleerd	5
Grijs	5
Wit	5
Licht Bruin	5
Rood	5
Paars	5
Appel Groen	5
Oranje	5
Geel Gemêleerd	5

